


QualityBox EK628 Moduł podstawowy

Wymiar wew.: 400 x 1600 mm
Wymiarzew.: 550 x 1730 mm

Moduł podstawowy z pokrywą żeliwną

Wysokość wew.: 240 mm


Klasa obciążenia zgodnie EN 124	B 125²	D 400³
Pokrywa cała	96,0 kg	96,0 kg
Rama stalowa ocynkowana	28,0 kg	28,0 kg
Rama czołowa (standard)	31,0 kg	31,0 kg
Dno studni	6,0 kg	6,0 kg
Waga studni z pokrywą	161,0 kg	161,0 kg
Wysokość całkowita	295 mm	295 mm



Moduł podstawowy z pokrywą stalową wybetonowaną

Wysokość wew.: 190 mm


Klasa obciążenia zgodnie EN 124	B 125²	D 400³
Pokrywa cała	173,0 kg	173,0 kg
Rama stalowa ocynkowana	54,0 kg	54,0 kg
Rama czołowa (standard)	31,0 kg	31,0 kg
Dno studni	6,0 kg	6,0 kg
Waga studni z pokrywą	264,0 kg	264,0 kg
Wysokość całkowita	295 mm	295 mm



Moduł podstawowy z pokrywą stalową do wybrukowania (miejsce do wybrukowania 45 mm)

Wysokość wew.: 190 mm

Klasa obciążenia zgodnie EN 124	B 125²	D 400³
Pokrywa cała (bez bruku)	185,0 kg	185,0 kg
Rama stalowa ocynkowana	46,0 kg	46,0 kg
Rama czołowa (standard)	31,0 kg	31,0 kg
Dno studni	6,0 kg	6,0 kg
Waga studni z pokrywą	268,0 kg	268,0 kg
Wysokość całkowita	340 mm	340 mm





QualityBox EK628 Ramy boczne


Wymiar wew.: 400 x 1600 mm
Wymiar zew. : 550 x 1730 mm



Rama 70 mm
Nr produktu: BP-102660
3 x Ø 50
Waga: 18,2 kg



**Rama 70 mm
nakładana**
Nr produktu: na zapytanie
3 x Ø 50
Waga: 18,2 kg



Rama 220 mm
Nr produktu: BP-102658
3 x Ø 110
8 x Ø 110
Waga: 44,5 kg



Rama 220 mm
Nr produktu: BP-102662
1 x prostokąt
8 x Ø 110
Waga: 43,0 kg